

Прайс-лист на дюбели терельчатые
строительные забивные "Гален"



ТУ 5714-005-13101102-2009

Действует с 20.03.2015

Фасадный дюбель Гален СПД	Наружный диаметр в м.м.	Длина стержня в мм	Количество в упаковке		Цена руб./шт.
			шт.	шт.	
	6	100	400	шт.	8,42
	6	110	350	шт.	8,88
	6	120	350	шт.	9,27
	6	130	350	шт.	9,51
	6	140	350	шт.	9,66
	6	150	350	шт.	9,97
	6	160	350	шт.	10,21
	6	170	300	шт.	10,44
	6	180	300	шт.	10,67
	6	190	300	шт.	10,99
	6	200	300	шт.	11,22
	6	210	300	шт.	11,61
	6	220	300	шт.	11,84
	6	230	300	шт.	12,31
	6	240	300	шт.	12,62
	6	250	250	шт.	13,09
	6	260	250	шт.	13,40
	6	270	250	шт.	13,71
	6	280	250	шт.	14,18
	6	290	250	шт.	14,65
6	300	200	шт.	14,88	

Область применения:

Дюбель строительный забивной используется для крепления наружной теплоизоляции в фасадных системах различной конструкции, при ремонте или реконструкции зданий и сооружений.

Конструкция:

Фасадный дюбель состоит из распорного элемента-базальтопластикового стержня, фиксатора из ударопрочного и морозостойкого полипропилена и анкерного элемента-гильзы из полиамида.

Подбор марки фасадного дюбеля:

Длина фасадного дюбеля для монолитной стены подбирается следующим образом $L=60\text{мм}+T$, где T-толщина слоя утеплителя, 60мм -минимальная глубина забивки дюбеля в монолитную стену.

Установка дюбелей:

- * Количество дюбелей на 1 м2 глухой стены - не менее 5 шт.
 - * При утеплении стен шаг дюбелей СПД по вертикали 500 мм (высота плиты утеплителя), по горизонтали - 500 мм.
 - * Монтаж дюбелей рекомендуется производить при температуре выше 0 С.
 - * Дюбель в сборном виде вставляют в просверленное отверстие и забивают деревянным молотком.
- После производится оштукатуривание поверхности или устройство навесного фасада.

Торговый дом



www.dabl-you.ru

Строительная компания



www.granit-group.ru

Строительная автотехника



www.granit-auto.ru

Камнеобрабатывающее предприятие



www.izGranita.ru